





● 外形结构及尺寸 Outlines Dimension and Configuration

项目		型号	GWL								
			20	40	60	80	100	120	150	180	200
处理量(m <sup>3</sup> /h)			20	40	60	80	100	120	150	180	200
基础外形尺寸(mm)	长L		3900	4700	5600	6200	7200	7600	8000	9200	9400
	宽B		1800	2200	2600	3000	3600	3600	3800	4200	4400
	进口箱堰口高H <sub>5</sub>		6610	6630	6580	6580	6750	6750	6750	6750	6750
	出口箱堰口高H <sub>4</sub>		H <sub>5</sub> 终期水头损失(1.5m, 1.7m, 1.9m三档任选)								
配管尺寸(mm)	出水管径DN <sub>1</sub>		100	150	150	200	200	200	250	300	300
	管中心标高H <sub>1</sub>		4150	4150	4150	4200	4200	4200	4200	4250	4250
	出水管径DN <sub>2</sub>		100	150	200	200	200	250	250	300	300
	管中心标高H <sub>2</sub>		4710	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810
	反洗排水管径DN <sub>3</sub>		300	300	400	400	500	500	500	600	600
	管中心标高H <sub>3</sub>		270	270	300	300	360	360	460	460	460
管口平面尺寸(mm)	Φ <sub>1</sub>		1400	1800	2240	2460	2990	3210	3430	3440	3640
	Φ <sub>2</sub>		900	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400
	C		1134	1350	1540	1636	2000	2100	2200	2300	2500
	E		655	780	890	945	1155	1213	1270	1312	1412
	F		755	950	1130	1280	828	899	1027	1175	1275
质量(t)	运行质量		20	32	46	58	78	96	108	130	158

● 设备土建尺寸 The Civil Sizes for Equipments

(mm)

型号	尺寸	L	B	H	Φ	A	C	D
GWL-20		3900	1800	1000	1300	900	1134	816
GWL-40		4700	2200	1000	1700	1100	1350	1000
GWL-60		5600	2600	1000	2100	1300	1540	1260
GWL-80		6200	3000	1000	2300	1500	1636	1464
GWL-100		7200	3600	1000	2700	1800	2000	1600
GWL-120		7600	3600	1000	2900	1800	2100	1700
GWL-150		8000	3800	1000	3300	1900	2200	1800
GWL-180		8600	4200	1000	3500	2100	2300	2000
GWL-200		9600	4400	1000	3700	2200	2500	2200